

## PRZYGOTOWANIE PROJEKTU



1. Plik \*.pdf
2. Czcionki przekształcone na krzywe
3. Kolory CMYK
4. Zdjęcia jako bitmapa 300 dpi
5. Ramka do cięcia z zaokrąglonymi kątami wewnętrznymi i zewnętrznymi
6. Teksty i grafika oddalona od linii cięcia minimum 1,5 mm
7. Tło ze spadem 1,5 mm
8. Sprawdzenie wymiaru naklejki z zamówieniem, skala 1:1

## WAŻNE

Naklejki drukowane są jednostronnie na białej folii monomerycznej pvc o grubości ( $\mu\text{m}$ ) 100, samoprzylepnej z klejem bezbarwnym, permanentnym, poliakrylan. Druk naklejek CMYK + BIAŁY w technologii ecosolwentowej lub uv. Naklejki są wycinane do kształtu wg zamówienia. Następnie powlekane są przezroczystą żywicą. Z uwagi na fizyczne właściwości żywicy projekt nie może zawierać ostrych krawędzi - wszystkie rogi muszą być zaokrąglone. Minimalny promień zaokrąglenia narożników wynosi 0,5 mm

Projekt do druku przygotowany w kolorystyce CMYK i rozdzielczości 300 dpi umieszczamy na stronie pierwszej. Kolor biały przygotowany na kolejnej stronie. Na drugiej stronie należy umieścić wektorowy kontur stanowiący linię cięcia naszej naklejki. Grubość linii powinna być ustawiona na rozmiar włosowy (0,001mm).

- Spady od lini cięcia powinny wynosić 1,5 mm
- Całkowite sumaryczne pokrycie farbą 350%
- Preferowany format plików to PDF

Uwaga: żywica po nałożeniu na naklejkę może działać jak soczewka odbijać kolor nadruku i przebarwiać białe obszary. Szczególnie przy kolorze czerwonym białe elementy mogą sprawiać wrażenie różowych.

Nasze naklejki wypukłe (żywicowane) nie zawierają rtęci zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 848/2012 z dnia 19.09.2012 i 852/2017 z dnia 17.05.2017 dotyczące stosowania rtęci